

台式电热恒温鼓风干燥箱

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢材，四周圆角圆弧设计，便于清洁维护。
- 载物搁板可自由调节间距。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成，工作室升温快，干燥速度快，温度均匀。
- 多层钢化玻璃大观察窗，便于观察工作室内情况。
- 采用新型的橡胶密封条，能耐连续高温工况，使用寿命长，更换方便。
- 超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源，保证实验安全运行不发生意外。
- Y型采用可程式液晶触摸屏控制器，可设置定值/30段程序运行/30段升温速率等三种运行模式，每段定时可达9999分钟，升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数一屏显示，操作界面美观便捷，并改善了常规仪表操作设置的繁琐情况。

可选配定制项目

- 外箱体升级不锈钢材质
- 工作室升级316不锈钢材质
- 温度范围扩展至250℃
- 风机5档调速
- 风机开闭门自动启停
- 加热系统开闭门自动启停
- 嵌入式打印机
- RS485通讯接口(附配套通讯软件)
- USB接口
- 测试孔
- 独立限温报警系统
- 短信监控报警系统(不含手机)

技术参数

型号	DHG-9023A DHG-9023Y	DHG-9053A DHG-9053Y	DHG-9123A DHG-9123Y	DHG-9203A DHG-9203Y
控温范围(℃)	RT+10 ~ 200℃(可扩展至250℃)(RT: 室温)			
温度分辨率(℃)	0.1℃			
温度波动度(℃)	±1℃			
定时范围(min)	0 ~ 9999min			
工作环境温度(℃)	5 ~ 40℃			
电源电压(V)	AC220V 50HZ			
功率(W)	810W	1090W	1850W	2350W
容积(L)	23L	52L	106L	213L
工作室尺寸(mm)	300×280×275	420×350×350	550×350×550	600×550×645
外形尺寸(mm)	600×500×445	720×585×520	850×595×720	900×785×835
载物搁板(标配)	2	2	2	2
载物搁板可调档数	3	5	11	13



可程式液晶触摸屏
控制器 (Y型)