

干热消毒箱(热空气消毒箱)

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位和大专院校等作干燥、烘焙、消毒、灭菌之用。

产品特点

- 利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电解质浓缩引起中毒等作用，而且在一定时间内可以灭杀微生物。
- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢钢材，四周圆角圆弧设计，便于清洁维护。
- 载物搁板可自由调节间距。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。
- 控温仪集成在箱门上，整体设计更紧凑，空间利用率最大化。
- 标配二套安全独立的温度保护系统，可定时控温、报警切断加热系统电源。

可选配定制项目

- RS485通讯接口(附配套通讯软件)
- 短信监控报警系统(不含手机)
- 测试孔

技术参数

型号	GRX6	GRX12	GRX20
控温范围(°C)	50 ~ 250°C		
温度分辨率(°C)	0.1°C		
温度波动度(°C)	±1°C		
定时范围(min)	0 ~ 9999min		
工作环境温度(°C)	5 ~ 40°C		
电源电压(V)	AC220V 50HZ		
功率(W)	1200W	2000W	2400W
容积(L)	63L	112L	210L
工作室尺寸(mm)	410×335×460	550×335×610	610×515×670
外形尺寸(mm)	560×600×690	695×600×860	755×785×920
载物搁板-标配	2	2	2
载物搁板可调档数	8	12	8



干燥箱系列

真空干燥箱系列

箱式电炉系列

培养箱系列

恒温水槽系列

振荡器系列

高低温试验箱系列

药品稳定性试验箱系列