

选配定制服务

	项目	说明
 针式打印机 热敏打印机	嵌入式打印机	嵌入式打印机, 可将不同时间的温度打印记录下来, 可任意设定记录间隔时间, 方便查询全过程温湿度控制情况。备有热敏式打印机和针式打印机两种可供用户选择。
	独立限温报警系统	与系统完全独立的实时测温监控系统, 当发生超温报警时, 立即切断加热系统电源, 为设备和实验品提供双重保障。
	短信监控报警系统	当使用人员若不在现场, 设备发生故障时, 系统及时采集故障信号, 通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上, 确保及时排除故障, 恢复试验, 避免造成意外损失。
	RS485通讯接口 (附配套通讯软件)	广泛应用于远程数据采集, 通过附带的配套软件, 传输数据至计算机便于远程监控以及后期数据保存处理。
	USB接口	用户可使用U盘方便地导出数据。
	测试孔	箱体合适位置开测试孔(附配硅胶塞), 可供外接电源线和信号线使用, 便于各种实验、测试和监测。备有常用孔径(直径) 25mm、50mm、80mm等, 其他特规尺寸亦可定制。
	BOD插座	BOD插座可为箱内带电试验提供电源, 具有防水功能。
	出口产品改制	满足境外用户所需求的电源电压、电源插头、部分性能指标、认证等。
	3Q服务	提供3Q验证和校准服务, 即通过提供IQ(安装确认)、QQ(运行确认)、PQ(性能确认)等一系列服务, 保证产品的性能指标要求。
	第三方检测	提供第三方权威检测机构出具的产品性能指标检测报告。
	延保服务	提供所有产品的保修期延长服务。
	各种非标尺寸、 功能叠加定制	根据用户的需求, 定制非标尺寸箱体以及各种功能的增加叠加。
	用户解决方案	根据用户的需求, 提供解决方案, 出具设计并量身定制各类产品。

干燥箱系列

真空干燥箱系列

箱式电炉系列

培养箱系列

恒温水槽系列

振荡器系列

高低温试验箱系列

药品稳定性试验箱系列