

低温恒温槽

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺。
- 内胆、顶盖、载物搁板均采用不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠。
- 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。
- 模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护。
- 采用环保制冷剂，高效、节能、促减排。
- DKB-1906、DKB-1915标配外循环接口。

可选配定制项目

- 短信监控报警系统(不含手机)
- 外循环接口



技术参数

型号	DKB-1906	DKB-2006	DKB-2206	DKB-2306	DKB-1915	DKB-2015	DKB-2215	DKB-2310	DKB-2410
控温范围(℃)	1 ~ 99℃	-10 ~ 99℃	-20 ~ 99℃	-30 ~ 99℃	1 ~ 99℃	-10 ~ 99℃	-20 ~ 99℃	-30 ~ 40℃	-40 ~ 40℃
控温精度(℃)	0.1℃								
温度波动度(℃)	±0.1℃								
电源电压(V)	AC220V 50Hz								
功率(W)	950W	975W	1050W	1660W	1500W	1590W	1650W	1500W	2000W
工作室尺寸(mm)	210×160×180				300×250×200			250×200×200	
外形尺寸(mm)	580×375×475		595×420×480	880×520×505	545×435×920	515×435×920		610×570×1010	
水泵流量(min)	4L/min			10L/min	4L/min			10L/min	

*性能参数测试：在空载条件下，环境温度20℃，环境湿度50%RH