

立式电热恒温鼓风干燥箱

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢钢材，四周圆角圆弧设计，便于清洁维护。
- 载物搁板可自由调节间距。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成，工作室升温快，干燥速度快，温度均匀。
- 多层钢化玻璃大观察窗，便于观察工作室内情况。
- 采用新型的橡胶密封条，能耐连续高温工况，使用寿命长，更换方便。
- 超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源，保证实验安全运行不发生意外。
- Y型采用程式液晶触摸屏控制器，可设置多段程序控制，多种参数一屏显示，操作便捷，程序编辑方便。

可选配定制项目

- 外箱体升级不锈钢材质
- 工作室升级316不锈钢材质
- 升级程式液晶触摸屏控温仪
- 风机5档调速
- 风机开闭门自动启停
- 加热系统开闭门自动启停
- 嵌入式打印机
- RS485通讯接口(附配套通讯软件)
- USB接口
- 测试孔
- 独立限温报警系统
- 短信监控报警系统(不含手机)



技术参数

型号	控温范围 (°C)	电源电压 (V)	功率 (W)	容积 (L)	工作室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	载物搁板 (标配)	载物搁板 (最多)	载物搁板 层高(mm)
DHG-9030A DHG-9030Y	RT+10 ~ 200°C	AC220V 50HZ	700W	32L	300×300×350	440×500×620 470×560×700	2	2	132
DHG-9070A DHG-9070Y			1100W	72L	400×400×450	565×630×785	2	4	72
DHG-9140A DHG-9140Y			1600W	141L	490×525×550	655×760×905	2	4	92
DHG-9240A DHG-9240Y			2200W	233L	540×575×750	705×820×1105	2	4	122
DHG-9423A			2540W	429L	600×550×1300	860×800×1760	3	6	170
DHG-9623A			3700W	624L	800×600×1300	1060×850×1760	3	6	170
DHG-9923A		AC380V 50HZ	5150W	1000L	900×800×1400	1200×1075×1910	4	8	140
DHG-9036A DHG-9036Y	RT+10 ~ 300°C	AC220V 50HZ	950W	32L	300×300×350	470×560×700	2	2	132
DHG-9076A DHG-9076Y			1400W	72L	400×400×450	565×630×785	2	4	72
DHG-9146A DHG-9146Y			2000W	141L	490×525×550	655×760×905	2	4	92
DHG-9246A DHG-9246Y			2600W	233L	540×575×750	705×820×1105	2	4	122
DHG-9426A			3580W	429L	600×550×1300	860×800×1760	3	6	170
DHG-9626A			5800W	624L	800×600×1300	1060×850×1760	3	6	170
DHG-9926A		AC380V 50HZ	6600W	1000L	900×800×1400	1200×1075×1910	4	8	140
DHG-9038A	RT+20 ~ 400°C	AC220V 50HZ	1200W	32L	300×300×350	505×585×805	2	2	132
DHG-9078A			1830W	72L	400×400×450	605×670×890	2	4	72
DHG-9108A			2000W	101L	450×450×500	655×700×955	2	4	82
DHG-9148A			2400W	136L	450×550×550	690×840×1005	2	4	92
DHG-9248A			3250W	225L	500×600×750	730×885×1205	2	4	122
DHG-9079A		AC220V50HZ	2700W	72L	400×400×450	785×680×940	2	4	72
DHG-9149A	RT+20 ~ 500°C	AC380V 50HZ	4100W	136L	450×550×550	840×850×1080	2	4	92
DHG-9249A			5800W	225L	500×600×750	880×870×1270	2	4	122

- DHG型产品均有定时功能，定时范围0 ~ 9999min，控温精度0.1°C，温度波动度±1°C，跟踪报警+10°C。
- RT表示室温

程式液晶触摸屏控制器(Y型)

可设置定值/30段程序运行/30段升温速率等三种运行模式，每段定时可达9999分钟，升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数一屏显示，操作界面美观便捷，并改善了常规仪表操作设置的繁琐情况。



程式液晶触摸屏
控制器 (Y型)